

ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακαινίστε τα φθαρμένα ξύλινα
δάπεδα χωρίς να τα αντικαταστήσετε

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Βερνίκι υψηλής
ανθεκτικότητας με ρητίνες
ειδικών προδιαγραφών

ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ

Μεγάλη αντοχή στις καθημερινές
καταπονήσεις

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Αχρωμο



ΣΑΤΙΝΕ



0,75 L · 2,5 L



ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΑΠΕΔΑ?


• Βερνικωμένα ή προ-βερνικωμένα Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα και Laminates.

• Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

2Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
24 Η ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

+/- 6m² ΣΕ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ ή 12 mm ΡΟΛΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

N E P O

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, ελεύθερο από λιπαρές ουσίες και η σκόνη να έχει απομακρυνθεί πλήρως.

• **ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ:** γυαλοχαρτίζετε ελαφρά (120 grit) και απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη.

• **ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΑ ή ΠΡΟ-ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΞΥΛΑ και LAMINATE:** Απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας κατάλληλο καθαριστικό και γυαλοχαρτίστε ελαφρά (No 180). Το βερνίκι δεν είναι κατάλληλο για απευθείας εφαρμογή σε λαδωμένα, κερωμένα και εξωτερικά ξύλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12 °C και 25 °C, χωρίς ρεύματα αέρα. Το ξύλο δεν πρέπει να έχει υγρασία. Το βερνίκι είναι έτοιμο προς χρήση.

• Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανακατέψτε καλά το βερνίκι με ένα ραβδί ή κατάλληλο εργαλείο, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου είναι σωστά ανακατεμένα στο προϊόν. Εφαρμόστε με εύκαμπτο πινέλο ή ρολό 12 mm κατάλληλο για ακρυλικά βερνίκια / βερνικοχρώματα. Απλώστε πλούσια το προϊόν, εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου. Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες.

• Γυαλοχαρτίζετε ελαφρά (No 180), απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη και στη συνέχεια εφαρμόστε μια 2η στρώση βερνικιού με τον ίδιο τρόπο.

Σε laminate δάπεδα δεν είναι απαραίτητο να γυαλοχαρτίσετε μεταξύ των 2 στρώσεων - μπορείτε να εφαρμόσετε τη 2η στρώση απευθείας. Οι 2 στρώσεις είναι πάντα απαραίτητες. Εάν απαιτείται και 3η στρώση για να φτάσετε στη σωστή απόδοση / κατανάλωση βερνικιού ανά τετραγωνικό, εφαρμόστε την με τον ίδιο τρόπο, αλλά χωρίς να γυαλοχαρτίσετε μεταξύ της 2ης και της 3ης στρώσης. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

Χρησιμοποιείστε το δάπεδο με προσοχή τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, αποφεύγοντας το έντονο τρίψιμο και καθαρισμό. Η βέλτιστη αντοχή και πρόσφυση επιτυγχάνεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Για την τακτική συντήρηση του δαπέδου σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο, ήπιο καθαριστικό δαπέδων.

Για αναζωογόνηση, χρησιμοποιήστε κατάλληλο προϊόν μια φορά κάθε χρόνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Αν το δάπεδο είναι πολύ φθαρμένο ή κατά τόπους έχει εμφανιστεί γυμνό ξύλο, σας συνιστούμε να τρίψετε ολόκληρο το δάπεδο (με 120 grit abrasive) ώστε να φτάσετε σε γυμνό ξύλο παντού.

• Αν η απόχρωση ενός βερνικωμένου δαπέδου σκουραίνει με το πλύσιμο ή στην επαφή με νωπό πανί, σημαίνει ότι το βερνίκι έχει φθαρεί και πρέπει να ανανεωθεί.

• Μέσα στο δοχείο, το βερνίκι μπορεί να είναι γαλακτώδες. Γίνεται όμως διάφανο όταν εφαρμοστεί και στεγνώσει.

• Στις γωνίες και τις ακμές του δαπέδου εφαρμόστε με προσοχή και μικρές ποσότητες, ώστε να αποφύγετε την τοπική συσσώρευση παραπανίσιου βερνικιού. Υπολογίστε την κατάλληλη ποσότητα βερνικιού ανάλογα με τα τετραγωνικά του δαπέδου, ώστε να αποφύγετε την εφαρμογή σε πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό τελικό πάχος.