

Το άχρωμο αστάρι  
δαπέδων V33 ενισχύει τη  
σκληρότητα του ξύλου με  
μία μόνο στρώση και  
αυξάνει την πρόσφυση  
και την αντοχή των  
επόμενων στρώσεων  
βερνικιού.

Προτείνεται στις ανακαινίσεις παλαιών  
ξύλινων δαπέδων παρκέ.

## ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΙΣ ΤΑΝΙΝΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

### ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Αποτρέπει τη δημιουργία  
λεκέδων στο τελικό  
φινιρίσμα
- Περιορίζει την κατανάλωση  
του βερνικιού

### ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

- Αναδεικνύει την ομορφιά του ξύλινου  
δαπέδου
- Ζεσταίνει και δίνει βάθος στα νερά  
του ξύλου

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Αχρωμο



0,75 L · 2,5 L

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ?

- Νέα δάπεδα από ξύλα που μπορεί να περιέχουν τανίνες.
- Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα.



**ΧΡΟΝΟΣ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ**  
2H



**ΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**  
+/- 12mq ΣΕ 1 ΣΤΡΩΣΗ



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

ΡΠΙΝΕΛΟ ή 12 mm ΡΟΛΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ



**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**  
N E P O

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό, στεγνό, ελεύθερο από λιπαρές ουσίες και η σκόνη να έχει απομακρυνθεί πλήρως.

- **ΝΕΟ / ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ:** γυαλοχαρτίζετε ελαφρά (120 grit) και απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη.
- **ΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΟ ή ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΛΑΔΙ:** τρίψτε μηχανικά 3 φορές (50 grit αρχικά, 80 grit μετά και 120 grit στο τέλος) μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη.
- **ΚΕΡΩΜΕΝΟ ή ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟ ΔΑΠΕΔΟ:** αφαιρέστε το κερί ή τους ρύπους με κατάλληλο καθαριστικό και μετά τρίψτε μηχανικά 3 φορές (grit 50 αρχικά, grit 80 μετά και grit 120 στο τέλος) μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη.
- **ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussié, bangkirai κλπ.):** σε τέτοια ξύλα συνιστάται η χρήση λαδιού για δάπεδα. Η εφαρμογή βερνικιού δεν ενδείκνυται.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12 ° C και 25 ° C, χωρίς ρεύματα αέρα. Το ξύλο δεν πρέπει να έχει υγρασία. Το αστάρι είναι έτοιμο προς χρήση - μέσα στο δοχείο είναι γαλακτώδες και γίνεται διάφανο (άχρωμο) όταν εφαρμοστεί και στεγνώσει.

- Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανακατέψτε καλά το αστάρι με ένα ραβδί ή κατάλληλο εργαλείο εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου είναι σωστά ανακατεμένα στο προϊόν.
- Εφαρμόστε με εύκαμπτο πινέλο ή ρολό 12mm κατάλληλο για βερνίκια / βερνικοχρώματα.
- Ξεκινήστε από μια γωνιά του χώρου, έχοντας το φως απέναντί σας και εφαρμόστε υποχωρώντας προς την έξοδο του χώρου.
- Απλώστε πλούσια το προϊόν, εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου. • Αφήστε να στεγνώσει για 2 και μετά γυαλοχαρτίζετε ελαφρά με το χέρι (No 180).
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη και μετά εφαρμόστε 2 στρώσεις από το βερνίκι δαπέδου.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αποφύγετε την τοπική συσσώρευση παραπάνω ασταριού. Υπολογίστε την κατάλληλη ποσότητα ασταριού ανάλογα με τα τετραγωνικά του δαπέδου ώστε να αποφυγείτε την εφαρμογή σε πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή ποσότητα.
- Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33 αλλά και με τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.