

## ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Χάρη στην πολυκαρβονική τεχνολογία του, το βερνίκι δαπέδων EXTREME TRAFFIC είναι πολύ ανθεκτικό στα γδαρσίματα. Χρησιμοποιήστε το σε κάθε ξύλινο δάπεδο που καταπονείται καθημερινά από τακούμια, έπιπλα, παιδικά παιχνίδια κλπ.

## ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΑ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ CERAMIC TECHNOLOGY

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ χάρη στο συνδυασμό ειδικών ρητινών και κεραμικών σφαιριδίων.

## ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προϊόν έτοιμο προς χρήση, με τέλεια ροή
- Υφή που καλύπτει ατέλειες

## ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

- Τονίζει την ομορφιά του ξύλου
- Πετυχαίνει τέλειο φινιρίσμα

## ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

- Μέγιστη προστασία σε γδαρσίματα, βάδισμα και λεκέδες
- Πλενόμενο για εύκολη συντήρηση

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

Αχρωμο - 3 πτυχές



Αχρωμο mat




Αχρωμο ΣΑΤΙΝΕ



Αχρωμο ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

## ΜΑΤ - ΣΑΤΙΝΕ - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



0,75L - 2,5 L



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΓΙΑΠΟΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ?

- Ξύλινα δάπεδα, παλιά ή νέα, από κάθε είδος ξυλείας.
- Οικιακά δάπεδα με έντονη χρήση: είσοδοι, διάδρομοι, σαλόνια.
- Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης .



**ΧΡΟΝΟΙ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ**  
2 Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  
ΣΤΡΩΣΕΩΝ  
24 Η ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



**ΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ**  
+/- 5m<sup>2</sup> ΣΕ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

ΠΙΝΕΛΟ ή 12 mm ΡΟΛΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ



**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**  
N E P O

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλινο δάπεδο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, ελεύθερο από λιπαρές ουσίες και σκόνη.

- **ΝΕΑ ΞΥΛΕΙΑ:** τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα (120 grit ) και απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- **ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΗ ή ΛΑΔΙ:** αφαιρέστε το κερί και στη συνέχεια τρίψτε με μηχάνημα σε 3 περάσματα (ξεκινώντας με 50 grit, μετά 80 και τέλος 120) μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- **ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΕΡΙ:** αφαιρέστε το κερί και στη συνέχεια τρίψτε με λειαντικό μηχάνημα σε 3 περάσματα (ξεκινώντας με 50 grit, μετά 80 και τέλος 120) μέχρι να φτάσετε σε γυμνό ξύλο. Απομακρύνετε τη σκόνη σχολαστικά.
- **ΓΥΜΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΞΥΛΟ (teak, doussié, bangkirai, κλπ.):** απαραίτητη η εφαρμογή κατάλληλου ασταριού και η απολίπανση του ξύλου.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή του βερνικιού να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12 και 25 °C, χωρίς ρεύματα αέρα. Το ξύλο δεν πρέπει να έχει υγρασία. Εφαρμόστε σε 3 στρώσεις ή σε 2 στρώσεις όταν έχει εφαρμοστεί και αστάρι (άχρωμο ή χρωματισμένο).

- Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ανακατέψτε καλά το βερνίκι με ένα ραβδί ή κατάλληλο εργαλείο, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου είναι σωστά ανακατεμένα στο προϊόν. Εφαρμόστε με εύκαμπτο πινέλο ή ρολό 12 mm κατάλληλο για ακρυλικά βερνίκια / βερνικοχρώματα. Απλώστε πλούσια το προϊόν, εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου. Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες.
- Γιαλοχαρτίζετε ελαφρά (180 grit), απομακρύνετε προσεκτικά τη σκόνη και στη συνέχεια εφαρμόστε μια 2η στρώση βερνικιού με τον ίδιο τρόπο. Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες.
- Εάν απαιτείται και 3η στρώση για να φτάσετε στη σωστή απόδοση / κατανάλωση βερνικιού ανά τετραγωνικό, εφαρμόστε με τον ίδιο τρόπο αλλά χωρίς να γιαλοχαρτίσετε μεταξύ 2ης και 3ης στρώσης.
- Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Χρησιμοποιήστε το δάπεδο με προσοχή τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, αποφεύγοντας το έντονο τρίψιμο. Η μέγιστη σκληρότητα & αντοχή του βερνικιού επιτυγχάνεται μετά από 1 εβδομάδα τουλάχιστον.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Για την τακτική συντήρηση του δαπέδου σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα κατάλληλο, ήπιο καθαριστικό δαπέδων.

Για αναζωογόνηση, χρησιμοποιήστε κατάλληλο προϊόν μια φορά κάθε χρόνο.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Υπολογίστε την κατάλληλη ποσότητα βερνικιού ανάλογα με τα τετραγωνικά του δαπέδου, ώστε να αποφύγετε την εφαρμογή σε πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό τελικό πάχος και να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.
- Στις γωνίες και τις ακμές του δαπέδου εφαρμόστε με προσοχή και μικρές ποσότητες, ώστε να αποφύγετε την τοπική συσσώρευση παραπανίσιου βερνικιού.
- Μέσα στο δοχείο, το βερνίκι μπορεί να είναι γαλακτώδες. Γίνεται όμως διάφανο όταν εφαρμοστεί και στεγνώσει.