

## Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο.
- Δεν δημιουργεί φιλμ και δεν κρακελάρει.
  - Ειδική σύνθεση για το άχρωμο για μεγαλύτερη αντοχή σε ακτινοβολία UV.

### ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου και για εφαρμογή σε παλιές στρώσεις βερνικιού εμποτισμού
- Εύκολη ανανέωση, χωρίς τρίψιμο ή διαβρωτικό.

## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

10 αποχρώσεις - 1 φινίρισμα



Άχρωμο UV



Δρυς Ανοιχτή



Δρυς Χρυσή



Δρυς Μεσαία



Πεύκο



Ρουστίκ



Όρεγκον



Καρυδιά



Καστανιά



Παλισανδρος

### ΣΑΤΙΝΕ



750ml · 2,5L



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Για κάθε ξύλινη κατακόρυφη εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, καταφύγια, παράθυρα, περιφράξεις, πόρτες, επενδύσεις, κατασκευές κήπου κλπ. Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά.



### ΧΡΟΝΟΙ

#### ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

6ώ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

24ώ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



### ΑΠΟΔΟΣΗ/L

+/- 6m<sup>2</sup>

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



### ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

WHITE SPIRIT

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

- Γυμνό ξύλο: τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία συνιστάται η εφαρμογή συντηρητικού Multi Use Wood Treatment.
- Εξωτικά και σκληρά ξύλα: εφαρμόστε πρώτα το αστάρι για εξωτικά ξύλα της V33.
- Λιπαρά ξύλα: αφαιρέστε τη λιπαρότητα με το κατάλληλο προϊόν καθαρισμού και προετοιμασίας της V33.
- Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα: βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υλικά. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα. Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.

- Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (ψεκασμού). Αραίωση 10% σε περίπτωση ψεκασμού.
- Μεταξύ στρώσεων: τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο βερνίκι εμποτισμού από τα εργαλεία και το δοχείο μετά τη χρήση. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα του προϊόντος και το νερό ή το διαλυτικό που έχετε ξεπλύνει τα εργαλεία σας στην αποχέτευση, τον υδροφόρο ορίζοντα ή τον κάδο απορριμμάτων για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Προσοχή: η τελική απόχρωση δεν φαίνεται μέσα στο κουτί, αλλά όταν η επίστρωση στεγνώσει. Σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, συνιστάται η εφαρμογή μιας 3ης στρώσης για τις ανοιχτές αποχρώσεις.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ

Η προστασία 6 ετών αφορά:

- Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μόνο κατακόρυφες (κάθες) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3η στρώση. Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος. Η προστασία 6 ετών εξαρτάται από την έκθεση και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή σε επιφάνειες με συνεχή έκθεση σε υγρασία, όταν το νερό δεν μπορεί να διαφύγει.