

Η ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

- Προστασία από το νερό και την υγρασία
- Μικροπορώδης σύνθεση : αφήνει το ξύλο να αναπνέει.

ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Γρήγορο στέγνωμα : για ολοκλήρωση των εργασιών σε 1 μέρα
- Εύκολη ανανέωση ακόμα και με 1 στρώση.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

7 αποχρώσεις - 1 φινιρίσμα



Άχρωμο



Πεύκο



Όρεγκον



Δρυς Μεσαία



Δρυς Σκούρα



Εξωτικό



Λευκό

ΣΑΤΙΝΕ



750ml · 2,5L



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

- Ιδανικό για πέργκολες, παράθυρα, φράχτες, πάνελ, παντζούρια, δοκάρια.
- Συμβατό με όλα τα Ευρωπαϊκά ξύλα εκτός από Ιρόκο και εξωτικές ποικιλίες



ΧΡΟΝΟΙ

ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

3ώ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

12ώ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ/Λ

+/- 6m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ν Ε Ρ Ο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

- **Γυμνό ξύλο:** τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία συνιστάται η εφαρμογή συντηρητικού Multi Use Wood Treatment
- **Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα:** βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υλικά. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα. Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.

- Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (ψεκασμού). Αραίωση 10% σε περίπτωση ψεκασμού.
- Μεταξύ στρώσεων: τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο βερνίκι εμποτισμού από τα εργαλεία και το δοχείο μετά τη χρήση. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα του προϊόντος και το νερό ή το διαλυτικό που έχετε ξεπλύνει τα εργαλεία σας στην αποχέτευση, τον υδροφόρο ορίζοντα ή τον κάδο απορριμμάτων για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Προσοχή: η τελική απόχρωση δεν φαίνεται μέσα στο κουτί, αλλά όταν η επίστρωση στεγνώσει. Σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, συνιστάται η εφαρμογή μιας 3ης στρώσης για τις ανοιχτές αποχρώσεις. Η άχρωμη απόχρωση συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για εξωτερική χρήση, αυτή η απόχρωση χρησιμοποιείται μόνο για ανάμειξη με άλλες αποχρώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Η προστασία 3 ετών αφορά: • Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Μόνο κατακόρυφες (κάθεται) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3^η στρώση. Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος. Η προστασία 3 ετών εξαρτάται από την έκθεση και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή σε επιφάνειες με συνεχή έκθεση σε υγρασία, όταν το νερό δεν μπορεί να διαφύγει.