

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο.
- Υψηλής διαπνοής.
- Ειδική σύνθεση για το άχρωμο για μεγαλύτερη αντοχή σε ακτινοβολία UV.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου και για εφαρμογή σε παλιές στρώσεις βερνικιού εμποτισμού
- Εύκολη ανανέωση, χωρίς τρίψιμο ή διαβρωτικό.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

10 αποχρώσεις - 1 φινίρισμα



Άχρωμο UV



Δρυς Ανοιχτή



Δρυς Χρυσή



Δρυς Μεσαία



Πεύκο



Ρουστίκ



Όρεγκον



Καρυδιά



Καστανιά



Παλίσανδρος

ΣΑΤΙΝΕ



750ml · 2,5L



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

Για κάθε ξύλινη κατακόρυφη εξωτερική κατασκευή: παντζούρια, καταφύγια, παράθυρα, περιφράξεις, πόρτες, επενδύσεις, κατασκευές κήπου κλπ. Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά.



ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

6Ω ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
24Ω ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ/Λ

+/- 6m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

WHITE SPIRIT

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

- Γυμνό ξύλο: τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία συνιστάται η εφαρμογή συντηρητικού Multi Use Wood Treatment.
- Εξωτικά και σκληρά ξύλα: εφαρμόστε πρώτα το αστάρι για εξωτικά ξύλα της V33.
- Λιπαρά ξύλα: αφαιρέστε τη λιπαρότητα με το κατάλληλο προϊόν καθαρισμού και προετοιμασίας της V33.
- Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα: βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υλικά. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα. Μέσα στο δοχείο, το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει μια γαλακτώδη εμφάνιση, η οποία εξαφανίζεται μόλις το βερνίκι εφαρμοστεί και στεγνώσει.

- Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (ψεκασμού). Αραίωση 10% σε περίπτωση ψεκασμού.
- Μεταξύ στρώσεων: τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο βερνίκι εμποτισμού από τα εργαλεία και το δοχείο μετά τη χρήση. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα του προϊόντος και το νερό ή το διαλυτικό που έχετε ξεπλύνει τα εργαλεία σας στην αποχέτευση, τον υδροφόρο ορίζοντα ή τον κάδο απορριμμάτων για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Προσοχή: η τελική απόχρωση δεν φαίνεται μέσα στο κουτί, αλλά όταν η επιστρωση στεγνώσει. Σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, συνιστάται η εφαρμογή μιας 3ης στρώσης για τις ανοιχτές αποχρώσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ

Η προστασία 6 ετών αφορά:

- Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μόνο κατακόρυφες (κάθες) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3η στρώση. Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος. Η προστασία 6 ετών εξαρτάται από την έκθεση και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή σε επιφάνειες με συνεχή έκθεση σε υγρασία, όταν το νερό δεν μπορεί να διαφύγει.