

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Classic Decking Oil της V33 είναι ιδανικό για την αναζωογόνηση και την προστασία του ξύλινου δαπέδου σας από νερό, τις ακτίνες UV, τους λεκέδες και τα λίπη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο και το προστατεύει από το νερό, τους λεκέδες και τα λίπη χάρη στην αδιαβροχοποιητική του δύναμη.
- Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει ενώ το προστατεύει από τις ακτίνες UV.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εύκολη ανανέωση και συντήρηση.
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

2 αποχρώσεις - 1 φινίρισμα



Αχρωμο



Τικ

MAT



2,5L · 5L



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

- Για κάθε ξύλινη οριζόντια εξωτερική κατασκευή: δάπεδα decking, σανίδες ξύλου κτλ.
- Για όλα τα είδη ξύλου: Ευρωπαϊκή και κλιβανισμένη ξυλεία, τικ ή εξωτικά, γυμνή ή βαμμένη επιφάνεια



ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

15 min ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

24 h ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ/ L

+/- 4m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ Ή ΡΟΛΟ (ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟ 3-5mm)



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

WHITE SPIRIT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από προηγούμενες στρώσεις και σκόνη.

• **Γυμνό ξύλο:** Τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

• **Παλαιό ξύλο:** Συνιστάται πρώτα η εφαρμογή του καθαριστικού εξωτερικών ξύλινων δαπέδων Decking Cleaner της V33.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12°C και 30°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα. Ανακατέψτε καλά το προϊόν με ένα μακρύ και φαρδύ ξύλο ανάδευσης ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.

• **1η εφαρμογή:** Εφαρμόστε 1 πλούσια στρώση στο ξύλο, χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό, αφήστε το για 15 λεπτά (ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα τον τύπο του ξύλου), έπειτα εφαρμόστε τη 2η στρώση χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει η 1η. Σκουπίστε την περίσσεια λαδιού με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν υπάρχουν θαμπά σημεία στο ξύλο. Αφήστε το ξύλο να στεγνώσει για 24 έως 48 ώρες.

• **Συντήρηση:** Εφαρμόστε 1 με 2 στρώσεις λαδιού στα θαμπά σημεία. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν από τα εργαλεία μετά τη χρήση. Μην πετάτε υπολείμματα καθαρισμού ή νερό/διαλύτες σε νεροχύτες, τουαλέτες, αποχετεύσεις, κάδους απορριμμάτων κ.λπ. για να αποφύγετε την απόρριψη στο περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Για να βεβαιωθείτε ότι στο ξύλο έχει εφασμοσθεί επαρκής ποσότητα λαδιού, ρίξτε μερικές σταγόνες νερού επιφάνεια του. Εάν σχηματιστούν σταγόνες στην επιφάνεια, το ξύλο έχει αδιαβροχοποιηθεί. Εάν δεν σχηματιστούν ή εάν το ξύλο σκουρύνει κατά την επαφή του με το νερό, εφαρμόστε μια νέα στρώση λαδιού.

• Το χρώμα, η απορροφητικότητα, το είδος και η ηλικία του ξύλου μπορούν να επηρεάσουν την τελική απόχρωση της επεξεργασμένης επιφάνειας. Το άχρωμο (διάφανο, χωρίς χρωστικές) μπορεί να αποκαταστήσει την ζεστασιά του αρχικού φινιρίσματος σε ένα ξύλο που έχει αποχρωματιστεί. Πάντα να δοκιμάζετε το προϊόν σε μία άλλη επιφάνεια ή σε ένα μη εμφανές σημείο για να δείτε το αποτέλεσμα.

• Σε περιπτώσεις τοπικών λεκέδων, καθαρίστε με το V33 Decking Cleaner.